

Marca : Repel-Tek

Modelo : O-24
Código : Porto 240THT
Estilo : 2830

Composición: 65% Poliéster
35% Algodón
Tratamiento
PTFE

Gramaje 240 g/cm2

Normas: EN 13034:2005.

Pruebas de Laboratorio Cumple para Ácido Sulfúrico al 30% e
Hidróxido sódico al 10% -AITEX

Durabilidad: 50 Lavados,
Siguiendo las condiciones de
lavado indicadas.

Tratamiento PTFE



COLORES:



CONDICIONES DE LAVADO

REPEL-TEK®

- Lavar las prendas REPEL-TEK® separadas de otros tipos de uniformes o prendas. Dar vuelta a la prenda, de tal manera que la parte interior quede expuesta hacia fuera. Dejar cerrado todo cierre, pega pega que pudiera tener la prenda.
- NO LEJIA, NO JABON, NO CLORO, NO PEROXIDO DE OXIGENO y NO SUAVIZANTE DE ROPA.
- NO escobillar.
- Utilizar Detergente Neutro.
- Enjuagar bien para remover cualquier residuo de detergente.
- Secar a baja temperatura o en el ciclo normal.
- Planchar a temperatura alta.
- Lavar en el ciclo de lavado de prendas delicadas con agua fría o tibia. Utilizar detergentes con **baja alcalinidad y de elevada acción tensioactiva.**