

SHOWA  
**377**



Ofreciendo protección contra una amplia gama de químicos, el SHOWA 377 es un excelente guante por su buen agarre, flexibilidad y durabilidad, que le permite manejar los trabajos más pesados con facilidad, incluso en los ambientes más resbalosos.

## [ CARACTERÍSTICAS

- Forro calibre 13 tejido sin costuras
- Palma recubierta de espuma de nitrilo absorbente
- Totalmente recubierto de nitrilo
- Puño elástico con codificación de colores

## [ BENEFICIOS

- Recubrimiento delgado de nitrilo azul que ofrece protección a salpicaduras contra una gran variedad de sustancias químicas
- Su palma recubierta de espuma de nitrilo brinda excelente agarre incluso en aplicaciones con aceite
- Ofrece protección y comodidad

## [ INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Automoción



Construcción



Mecánico



Servicios municipales



Almacenamiento y distribución

## [ APLICACIONES IDEALES

- Ingeniería mecánica
- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Hormigonado
- Mantenimiento
- Envío/Recepción



## MATERIAL

- Poliéster
- Tejido sin costuras

## REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo

## ACABADO

- Espuma

## NORMAS

Cat. II



0598

SHOWA  
**377**



**EMPAQUETADO**

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



**COLOR**

- Negro/Azul/Negro



**TALLAS**

- S
- M
- L
- XL
- XXL



**[ PUEDE ESTAR INTERESADO EN**

SHOWA  
**377-IP**



**MATERIAL**  
Nailon  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo

SHOWA  
**477**



**MATERIAL**  
Acrílico  
**REVESTIMIENTO**  
Nitrilo

SHOWA  
**376**



**MATERIAL**  
Poliéster  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo

SHOWA  
**S-TEX 376**



**MATERIAL**  
Poliéster  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo

**[ INSTRUCCIONES DE USO**

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

No utilizar si hay riesgos eléctricos, térmicos o enredo. Deseche los guantes utilizados de conformidad con las normativas locales. Información de permeación no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que pueden influir en el rendimiento. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

**[ AVISO LEGAL**

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**Estar en contacto**

**SHOWA USA** | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

**USA@SHOWAgroup.com**

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved