



ANDES SEGURIDAD S.A.C.

RUC: 20510314078

Página Web: www.andesseguridad.com

LIMA: Cal. Dean Saavedra N°170 Urb. Maranga. San Miguel - Lima - Lima.

Teléfonos: (01)715-2525 RPC:989134017 RMP: #989134007 RPE: 99417752

E-mail: ventas@andesseguridad.com

AREQUIPA: Cal. Los Topacios N°316 Urb. Los Ángeles (Primer Piso). Arequipa - Arequipa - Arequipa.

Teléfonos: (054)28-3327 RPE: 947254611 RPE: 948497251.

E-mail: aqp@andesseguridad.com

Cotización - CT0030891

Fecha de Emisión : 13/12/2022

Razon Social - Ruc : CIENCIA INTERNACIONAL - 20137290180

Teléfono :

Mail : logistica@cienciainternacional.org

Fecha de Vencimiento : 12/01/2023

Tipo Moneda : Dólares Americanos

De acuerdo a su solicitud nos es muy grato cotizar lo siguiente :

ITEM	Cant	UM	Código	Descripción	Imagen	Marca	P. Unit.	P. Total
1	2	UND	071-02-004	ARNES WD (H88 111002) 3 ANILLOS P/SOLDADURA		071 - W E B DEVICE S	\$160.60	\$321.20
2	3	UND	087-02-013	GUARDIAN DOBLE LINEA DE VIDA (01231) C/AMORT 2 G.GRADES Y 1 G.CHICO		087 - GUARD IAN	\$59.86	\$179.58
3	2	UND	087-02-015	GUARDIAN LINEA DE POSICIONAMIENTO (01280) REGULABLE DE 6' A 4'		087 - GUARD IAN	\$29.20	\$58.40
4	2	UND	087-02-021	GUARDIAN DOBLE LINEA DE VIDA CABLE ACERO(01243) C/AMORT GANCH. 2G/1CH		087 - GUARD IAN	\$87.60	\$175.20
5	2	UND	087-02-016	GUARDIAN FAJA CONECTORA (10787) DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION 6'		087 - GUARD IAN	\$29.20	\$58.40

-

Imp. Neto:	\$792.78
IGV(18%):	\$142.70
Sub Total:	\$935.48
Percepción:	0.00
Total a Pagar:	\$935.48

	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BCP	Soles 192-1545915-0-01	002-192-001545915001-35
	Dólares 193-1475200-119	002-193-001475200119-19
	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BBVA	Soles 0011-0148-01-00038809	011-148-000100038809-48
	Dólares 0011-0377-01-00045010	011-377-000100045010-94
	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
Scotiabank	Soles 000-8132569	009-072-000008132569-08
	Dólares 000-4557001	009-170-000004557001-27

LADY JAZMIN DURAND VELASQUEZ

4. COMERCIAL : VENTAS : Ventas Corporativas

Email: ventas2@andesseguridad.com

Teléfono: 17152525

RPE: 935811795



ANDES SEGURIDAD S.A.C.

RUC: 20510314078

Pagina Web: www.andesseguridad.com

LIMA: Cal. Dean Saavedra N°170 Urb. Maranga. San Miguel - Lima - Lima.

Teléfonos: (01)715-2525 RPC:989134017 RMP: #989134007 RPE: 99417752

E-mail: ventas@andesseguridad.com

AREQUIPA: Cal. Los Topacios N°316 Urb. Los Ángeles (Primer Piso). Arequipa - Arequipa - Arequipa.

Teléfonos: (054)28-3327 RPE: 947254611 RPE: 948497251.

E-mail: aqp@andesseguridad.com

Condiciones de venta:

1.- Precios en los items estan expresados en Dólares Americanos Y NO INCLUYEN IGV (18%).

2- Tiempo de entrega : Inmediata y/o según disponibilidad del stock .

3.- Condición de pago : A TRATAR

	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BCP	Soles 192-1545915-0-01	002-192-001545915001-35
	Dólares 193-1475200-119	002-193-001475200119-19
	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BBVA	Soles 0011-0148-01-00038809	011-148-000100038809-48
	Dólares 0011-0377-01-00045010	011-377-000100045010-94
	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
Scotiabank	Soles 000-8132569	009-072-000008132569-08
	Dólares 000-4557001	009-170-000004557001-27

LADY JAZMIN DURAND VELASQUEZ

4. COMERCIAL : VENTAS : Ventas Corporativas

Email: ventas2@andesseguridad.com

Teléfono: 17152525

RPE: 935811795

ARNES DE 3 ANILLOS PARA SOLDADURA H88 111002

Cumple con:

ANSI Z359.1-2007

ANSI A10.32 2004

OSHA 1926.502/1910.66 App.C.


- Arnés de cuerpo completo
- Tiene 3 anillos (2 en la parte de la cintura y 1 en la espalda)
- Cinta de kevlar, especial para soldadura..
- 3 Regulaciones para mayor facilidad de uso.
- Capacidad máxima de 140 Kg. (usuario con herramientas)



WEB DEVICES
FALL ARREST SYSTEMS

Made in USA



Producto distribuido por  **ANDES**

ventas@andesseguridad.com / Central: (511)715-2525

CORREA DE BRAZO CRUZADO PREMIUM

CONECTOR DE ANCLAJE

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

- Se engancha y sujeta alrededor de la viga de soporte de acero o anclaje compatible.
- Cómodo bucle que elimina la necesidad de sujetadores / penetración
- Las **correas Surfacetech** hacen que las correas sean resistente a la suciedad, el moho y otros contaminantes.
- Fácil de instalar.
- Durabilidad superior.

PART #10787

Bucle estructural

Sujeta y asegura alrededor de la estructura

Correas Reforzadas

Para una durabilidad superior

D-RING

Adjunte aquí el conector



ESPECIFICACIONES

ESTANDARS:

OSHA 1926 Subpart M & 1910
ANSI Z359.18-17 & A10.32-12

Conector de Anclaje Tipo A

MATERIALES:

Nylon, Acero Galvanizado,
Polyester Acero Inoxidable

CAPACIDAD DE TRABAJO:

130 - 420 lbs.

PERFORMANCIA:

- Máximos Usuarios: 1
- 5,000 lb. RMR (Resistencia Mínima a la Rotura)

NOTAS:

- Mínima Temperatura de Servicio: -30°F
- Para uso con Línea de Vida Horizontal.

# Parte	Descripción	Longitud
10785	Surfacetech Web Premium Cross Arm Strap w/ Large & Small D-Rings	3'
10787	Surfacetech Web Premium Cross Arm Strap w/ Large & Small D-Rings	6'

APLICACIONES



• Detención personal de caídas:

Las correas cruzadas de primera calidad para los brazos se pueden usar en aplicaciones de detención personal de caídas para respaldar:

- Máximo 1 sistema personal de detención de caídas (PFAS). La estructura debe soportar cargas aplicadas en la dirección permitida por el sistema de al menos 5,000 libras.
- La caída libre máxima permitida es de 6 pies, a menos que se use en combinación con equipo certificado explícitamente para una caída libre extendida de hasta 12 pies.
- Anillos en D aplicables: Dorsal.



• Restricción:

Las correas cruzadas de primera calidad para los brazos se pueden usar en aplicaciones de sujeción. Sistemas de sujeción:

- Evitar que los trabajadores lleguen al borde de un peligro de caída.
- Siempre tenga en cuenta la longitud completamente desplegada de la SRL.
- La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 1,000 libras.
- No se permite la caída libre.
- Solo se puede utilizar en superficies con pendientes de hasta 4/12 (vertical / horizontal).
- Anillos en D aplicables: dorsal, pecho, lateral y hombro.



NECESITAS MAS INFORMACION?

P: 1.800.466.6385 | VISITA NUESTRA WEB: GUARDIANFALL.COM

DOBLE LINEA DE VIDA CON CABLE DE ACERO Y AMORTIGUADOR

GUARDIAN 2 G. GRANDES Y 1 G. CHICO (01243)

CARACTERÍSTICAS

La Gama de Protección contra caídas GUARDIAN ofrece un recomendable nivel de confort permitiendo un alto rendimiento para la aplicación de trabajo a realizar

Línea de Vida Doble , con dos ganchos grandes y uno chico , confeccionado en Cable de acero trenzado diseñado con amortiguador de impacto para disipar y limitar la distancia de caída libre del usuario, permitiendo estar 100% del tiempo conectado a un dispositivo de anclaje.

Por sus características ha sido diseñado para ambientes de trabajo de soldadura y condiciones muy adversas (abrasión, ácidos, etc.)

Cable de Acero con absorbedor de impacto que permite una caída libre de máxima 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación máxima de 1.07 m.

Construcción, Manufactura, Agroindustria, Refinerías, Minería



Warning: User Capacity Range 130-310 lbs.

6ft. 900 lbs.

Maximum Free Fall Maximum Deployment Distance 48"
Average Arresting Force
Forces may increase when cold and/or wet
Read Instructions Before Use

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de resistencia a la ruptura de ganchos: 5,000Lbs
- Cable de acero recubierto con vinyl
- Resistencia de carga de los ganchos 3600 lb (16 KN)
- Resistencia de Carga a la Rotura de 5000 Lb (23 KN)
- La línea de vida está diseñada para trabajadores que pesen hasta 140 kg (incluidas las herramientas)

DIMENSIONES

- Diseño de línea tipo "Y" o línea de doble cola
- Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro , 1 gancho pequeño de 3/4" + 2 ganchos grandes de doble bloqueo de 2 1/2"
- Cable de acero de 5/16".

NORMATIVAS

ANSI Z359.13-14, OSHA 1926.502, CSA Z259.12-2011, OSHA 1910 .66 App.C

DOBLE LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR

GUARDIAN 2 G. GRANDES Y 1 G. CHICO (01231)

CARACTERÍSTICAS

La Gama de Protección contra caídas **GUARDIAN** ofrece un recomendable nivel de confort permitiendo un alto rendimiento para la aplicación de trabajo a realizar. **Línea de Vida Doble, tipo "Y"** con dos ganchos grandes y uno chico..

La eslinga amortiguadora es la primera eslinga de caída libre ofrecida por Guardian Fall Protection. Cumple con todas las estrictas regulaciones ANSI Z359.13-2013, y el componente integrado de absorción de impactos limita las fuerzas de detención promedio a 900 libras o menos. Está compuesto por una cinta de nailon de 1 pulgada y está disponible en una variedad de longitudes y opciones de conectores, incluidos ganchos de seguridad y ganchos de refuerzo de acero y aluminio, todos los cuales lo convierten en uno de los elementos de amarre más funcionales y duraderos del mercado.

Diseño de línea tipo "Y" o línea de doble cola. Cinta de Poliéster de Alta tenacidad firmemente tejida con absorbedor de impacto que permite una caída libre de máxima 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación máxima de 1.07 m

GANCHO PEQUEÑO DE ACERO
Dimensiones de 2 1/2 ".

GANCHOS GRANDES DE ACERO
Dimensiones de 2 1/2 ".

CINTA DE POLIÉSTER
Resistencia 6000 lbs , 1" de ancho. Color amarillo alto contraste

ABSORBEDOR DE ENERGIA
Máxima caída libre 6 pies
Fuerza promedio de arresto 900 lbs

ETIQUETA PROTEGIDA
Alta resistencia y confianza

DIMENSIONES

- Ganchos de acero estampado con mecanismo de doble seguro , 1 gancho pequeño de 3/4" + 2 ganchos grandes de doble bloqueo de 2 1 /2"
- Resistencia de carga en compuertas de los ganchos 3600 lb (16 KN)
- Resistencia de Carga de los ganchos a la Rotura de 5000 Lb (23 KN)

PARTICULARIDAD

- Resistencia a la rotura de la cinta 6000 lbs
- Costuras con hilo de alta tenacidad y de contraste de color para inspección.
- Capacidad hasta 140 Kg de peso
- Cinta de 1" de ancho

NORMATIVAS

ANSI Z359.13-13, ANSI A10.32-12, OSHA 1926 Subpart M, OSHA 1910

DOBLE LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR

GUARDIAN 2 G. GRANDES Y 1 G. CHICO (01231)

APLICACIONES EN USO

Detención personal de caídas:

La Línea de Vida Doble, tipo "Y" Guardian se puede utilizar para soportar un MÁXIMO 1 PFAS para su uso en aplicaciones de detención de caídas. La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 5,000 libras.

Caída libre máxima de 1.8 m, Cumple con todas las estrictas regulaciones ANSI Z359.13-2013, y el componente integrado de absorción de impactos limita las fuerzas de detención promedio a 900 libras o menos. Aplicable: Dorsal.



Inspección:

Está compuesto por una cinta de nailon de 1 pulgada y está disponible en una variedad de longitudes y opciones de conectores, incluidos ganchos de seguridad y ganchos de refuerzo de acero y aluminio, todos los cuales lo convierten en uno de los elementos de amarre más funcionales y duraderos del mercado.

.Si no pasa la inspección de alguna manera, retírelo inmediatamente de servicio y comuníquese con Guardián para informarse sobre su devolución o reparación.

La limpieza después del uso es importante para mantener la seguridad y la longevidad de las eslingas de choque externas. Eliminar toda la suciedad, los corrosivos y los contaminantes de las eslingas de choque externas antes y después de cada uso. Si choque externo

Use agua y jabón suave, luego enjuague y seque con un paño. NUNCA limpiar Cordones de choque externos con sustancias corrosivas.

Cuando no esté en uso, almacene el equipo donde no se vea afectado por el calor, la luz, la humedad excesiva, los productos químicos,

CARACTERÍSTICAS SINGULARES

- Resistencia de carga en compuertas de los ganchos 3600 lb (16 KN)
- Resistencia de Carga de los ganchos a la Rotura de 5000 Lb (23 KN)

PARTICULARIDAD

- Resistencia a la rotura de la cinta 6000 lbs
- Costuras con hilo de alta tenacidad y de contraste de color para inspección.
- Capacidad hasta 140 Kg de peso

DESEMPEÑO DE TRABAJO

Para todas las aplicaciones: rango de capacidad de peso del trabajador. Incluida toda la ropa, herramientas y equipo es de

130 a 310 libras. Fuerza de detención de caídas 900 lbs.

LINEA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE

GUARDIAN DE 6 pies a 4 pies - 01280

CARACTERÍSTICAS

La línea sin absorbedor ajustable Guardian Fall Protection es ideal para situaciones de posicionamiento y sujeción. Este cordón se puede ajustar rápidamente de 4 pies a 6 pies de largo. Esta versión del producto no viene con amortiguador. Esta línea sin absorbedor es de 1.8 metros.

Uso de acuerdo con las especificaciones de las instrucciones, tanto para posicionamiento o restricción de movimiento exclusivamente. Los estándares y regulaciones aplicables dependen del tipo de trabajo que se realice y también pueden incluir regulaciones específicas del estado. Consulte con personal competente entrenado para obtener más información sobre los sistemas personales de detención de caídas y los componentes asociados.

Se puede utilizar en aplicaciones de restricción. Los sistemas de sujeción evitan que los trabajadores lleguen al borde de ataque de un peligro de caída. La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 1,000 libras.

Cuenta con un color amarillo diferenciado para una fácil inspección, así como una costura céntrica de color oscuro diferenciado para una fácil inspección.



DIMENSIONES

- Cinta regulable de 6 pies a 4 pies
- Longitud de la cinta de 1.8 metros.
- Gancho de 3/4 de abertura con resorte de doble bloqueo.

CARACTERÍSTICAS

- Material de poliéster.
- Fuerza máxima de 5000 lbs.
- Máximo peso del usuario 410 lbs.

NORMATIVAS

ANSI Z359.1-14, ANSI A10.32-12, OSHA 1926 Subpart M, OSHA 1910