



Logística ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

CIENCIA INTERNACIONAL - COT AOM 17201 RV: Solicito proforma Requeriento 256

1 mensaje

Lourdes Hernandez <lhernandez@aom.pe>

13 de diciembre de 2022, 13:44

Responder a: lhernandez@aom.pe

Para: logistica@cienciainternacional.org

CC: lhernandez@aom.pe, lourdesdelcarmenhv@yahoo.com.mx

Estimada Srta Cristina buenas tardes

Reciba nuestro cordial saludo. Suscribe Lourdes Hernandez del Area Comercial de Epps.

A través de la presente brindo respuesta de vuestro requerimiento, en la marca que disponemos para entrega inmediata.

Para realizar la entrega, Nos envía el boucher para la verificación del depósito. (líneas abajo número de cuenta) Si ello lo recibimos hasta las 12:00 m , se programa la entrega para el día siguiente. Previo Nos envia dirección, contacto y horario

Otra modalidad, seria que pueden pasar a recoger en nuestros almacenes sito en Km 25.5 [Panamericana Sur](#) [Lurin](#) (9:30 a 5:00 pm)

Atenta a vuestra gratas ordenes, me despido, gracias

Numero de cuenta de AOM

<i>BANCO AOM</i>		<u>CUENTA N°</u>	<u>CCI</u>
SCOTIABANK	ME	000-3072745	009-054-000003072745-87
	MN	000-5029457	009-054-000005029457-88
BCP	ME	194-1863726-1-23	002-194-001863726123-93
	MN	194-1746458-0-88	002-194-001746458088-99
BBVA	ME	0284-0100000828-72	011-284-000100000828-72
	MN	0284-0100000836-75	011-284-000100000836-75
INTERBANK	ME	368-3000669744	003-368-003000669744-82
	MN	368-3000669753	003-368-003000669753-83

Detracción:

DE LA NACION	MN	00-066-034763
---------------------	-----------	----------------------

:

Afectuosamente,

LOURDES DEL CARMEN HERNANDEZ VASQUEZ

Asesor Comercial – División EPP

lhernandez@aom.pe 98 660 3302



Oficina Lima: Jr. [Cruz del Sur N° 140](#) Edificio Time Of. 1503 - Surco

Almacén Principal: Car. [Panamericana Sur Km. 25.5](#) – Lurín - Lima

Almacén Neumáticos: Calle Ramón Castilla s/n ex fundo Las Salinas N. Lurín

Tienda Neumáticos: [Av. Nicolás Arriola 1982](#) - San Luis

Sucursal Arequipa: [Prolongación Dolores 179](#), José Luis Bustamante y Rivero

Sucursal Trujillo: Jr. José Faustino Sánchez Carrión 615 Urb. Vista Alegre



Una empresa del grupo



El texto contenido en el presente correo es de carácter confidencial y no puede ser retransmitido a personas distintas a los involucrados sin previa autorización de AOM. Asimismo, la información que sea considerada por ley como confidencial será tratada en términos de ley y del Aviso de Privacidad de AOM.

De: Logística ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

Enviado el: lunes, 12 de diciembre de 2022 16:29

Para: lhernandez@aom.pe; Lady Duran <ventas@andesseguridad.com>

Asunto: Solicito proforma Requeriento 256

Buenas tardes estimados

Solicito proforma de:

- 02 unid Arnes para soldar de 3 anillos - Marca: Web Devices Modelo H88
- 03 unid Arnes Liniero c/6 anillo - 7hebillas - L6A7H
- 03 unid Línea de Vida Doble c/Amortiguador
- 02 unid Línea de posicionamiento ajustable LP6A211 - Web Devices

Características

Para posicionamiento y restricción. Esta línea vida permite su uso hasta 6 pies de longitud y puede acortarse hasta 4 pies.
CARACTERÍSTICAS: Material de poliéster Fuerza máxima de 5,000 lbs Máximo peso del usuario 410 lbs Máximo largo 6 ft
Ganchos de 3/4 de abertura con resorte de doble bloqueo. NORMAS/CERTIFICACIONES: ANSI Z359.3 – 2007 ANSI Z359.1 – 2007(09) ANSI Z359.12 -2009 OSHA 1926.502

- 02 unid Línea de vida para soldador con cable de acero - Marca: Web Devices Modelo L22

- 02 unidad Conector de anclaje reforzado

- 02 unidad Arnes dieléctrico

Characteristics

MARCA HAUK MODELO: L6A7HD 1 ANILLA DIELÉCTRICA EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS. 1 ANILLA DIELÉCTRICA EN EL PECHO PARA TRABAJOS DE ASCENSO / DESCENSO. 2 ANILLAS DIELÉCTRICAS EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO. 2 ANILLAS DIELÉCTRICAS EN SENTADERA. 7 HEBILLAS DIELÉCTRICAS REGULADORAS. ACOLCHADO EN CINTURA Y SENTADERA. 2 ANILLOS PORTA GANCHO. CUBIERTA PROTECTORA PARA ETIQUETA. MÍNIMA RESISTENCIA DIELÉCTRICA: 9 kV (9 000 voltios). PESO DEL ARNÉS: 2 850 g PESO MÁXIMO DEL USUARIO INCLUIDAS LAS HERRAMIENTAS: 140 Kg

- 02 unidad Línea de Vida Doble c/Amortiguador dieléctrico

Características

MARCA HAUK LÍNEA DE VIDA DOBLE DIELÉCTRICA, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA FACTOR 1, UN GANCHO 3/4" Y DOS GANCHOS DE 2 1/4"

- 03 unidad Eslinga de posicionamiento en Y

Características

Eslinga de protección contra caídas STEELPRO by Hutter. Poliamida 100%, compuesta por tres hebras de nylon de 14mm. Con ganchos de 3/4" (simple) doble cierre de seguridad en ambos extremos. Máxima longitud de la unidad: 0.60 m.

DATOS PARA LA COTIZACIÓN:

Dirección: [Av. República de Panamá 5768](#) Urb. San Antonio (Oficina N° 4) Miraflores.

Razón Social: CIENCIA INTERNACIONAL

Ruc N° 20137290180

En la proforma incluir datos bancarios y CCI

Forma de pago y tiempo de entrega

Quedo a la espera de su comunicación

Saludos

--

Cristina Suarez

LOGISTICA | Ciencia Internacional



Radio Observatorio de Jicamarca

Telf : 051(1)- 317-2313 Anexo:602 - 948-019777

[Av. República de Panamá N° 5768 Int. 4](#) Urb. San Antonio - Miraflores

7 archivos adjuntos

-  **Diciembre 13, 2022 - CIENCIA INTERNACIONAL - COT AOM 17201 - Att Srta Cristina Suarez.pdf**
567K
-  **Item 1 FT ARNES 4 ARGOLLAS SOLDADOR 021-1795-1800_TDS_REV1 SAFEWAZE.pdf**
337K
-  **Item 2 FT LVD elasticada Mod FS576 SAFEWAZE TECH DATA SHEET.pdf**
310K
-  **Item 3 FT LVD FS88566-E y Certificacion Safe Waze.pdf**
315K
-  **Item 4 FT Linea de Posicionamiento regulable FS33310 Certifique y FT Linea posicionamiento regulable FS33310 + SAFEWAZE.pdf**
375K
-  **Item 5 LVD Cable de acero con ganchos grandes SAFEWAZE FS566-CA TECH DATA SHEET.pdf**
410K
-  **Item 6 FT y CC Linea de Posicionamiento Tipo Y FS060 + DECLARA OF CONFORMITY SAFEWAZE.pdf**
506K