



WEXT FIRE S.R.L.



Asesoría, Venta y Servicio de todo tipo y marca de Extintores Nacionales e Importados.
Artículos de protección e Higiene Industrial Mangueras contra incendios,
señales de seguridad y fumigación.

Lima, 18 de Marzo de 2024

SEÑORES
CIENCIA INTERNACIONAL

N.º COTIZ. 10,090- 2025

De nuestra consideración

Por intermedio de la presente nos dirigimos a usted, para presentarle nuestra propuesta por RECARGAS DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO basándonos, en la siguientes Normas Técnicas:

- **NTP,350.043-1/2011** EXTINTORES PORTATILES: Selección, distribución, Inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostáticas.
- **NTP,833.026-1/2006** EXTINTORES PORTATILES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA, parte 1. Requisitos de equipamiento.
- **NTP,833.030/2003** EXTINTORES PORTATILES: Servicio de inspección, Mantenimiento, recarga, prueba hidrostática y Rotulado.
- **NTP, 833.021/2004** CLASIFICACION DE LOS FUEGOS Y SU REPRESENTACION GRAFICA.
- **NFPA 10.**

SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO ABC 75% CHINO DE CONCENTRACION MULTIPROPOSITODE FOSFATO MONOAMONICO CON CERTIFICACION ISO 9001

CANTIDAD	CAPACIDAD	P. UNITARIO. S/.	P. TOTAL S/.
07	04 KG	40.50	283.50
01	12 KG	90.00	90.00

SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE GAS CARBONICO

CANTIDAD	CAPACIDAD	P. UNITARIO. S/.	P. TOTAL S/.
02	05LBS	31.50	63.00
04	10LBS	63.00	252.00
05	15LBS	85.50	427.50

SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO

CANTIDAD	CAPACIDAD	P. UNITARIO S/.	P. TOTAL S/.
01	2.5 GLS	126.00	126.00

TOTAL: S/. 1,242.00



ISO 9001





WEXT FIRE S.R.L.

Asesoría, Venta y Servicio de todo tipo y marca de Extintores Nacionales e Importados.
Artículos de protección e Higiene Industrial Mangueras contra incendios,
señales de seguridad y fumigación.



NOTA: DE NECESITAR ALGUN CAMBIO DE REPUESTO O PRUEBA HIDROSTATICA SE LE ENVIARA OTRA COTIZACIÓN

CONDICIONES DEL SERVICIO

Forma de pago	: Contra entrega
Tiempo de entrega	: 02 A 03 días útiles o según
lote Garantía de la carga	: 01 año según norma técnicas
I.G.V.	: Los precios incluyen el 18% del I.G.V.

NUESTRO SERVICIO DE REGARGA COMPRENDE SIN COSTO ALGUNO A TODOS LOS EXTINTORES LO SIGUIENTE:

- a) **Despresurización y remoción del agente químico**
- b) **Revisión general del extintor**
- c) Revisión completa de piezas y lubricación de válvulas
- d) Etiquetado según normas de INDECOPI
- e) Cambio de O'RING de los extintores, en caso lo requieran los equipos
- f) Cambio de Empaquetaduras de los extintores portátiles y rodantes para asegurar la hermeticidad de ser necesario.
- g) Cambio de Resortes de las Válvulas por tiempo de uso de los extintores en caso requieran los equipos.
- h) Colocación de collar de verificación de servicio
- i) Colocación de tarjeta de inspección según como indica la NT
- j) Colocación del pasador para mayor seguridad
- k) Colocación del precinto
- l) Presurización de los equipos de baja presión con Gas Nitrógeno – PRAXAIR-PERU
- m) Colocación de etiqueta adhesiva de instrucción de operación de los extintores portátiles y colores pictográficos correspondientes.
- n) Agente del Extintor de **Polvo Químico Seco ABC** al 90% de concentración de Fosfato Monoamónico, marca **PYRO CHEM (MEXICO)**, fabricado por KIDDE de MEXICO S.A. de CV. Cuya calidad se encuentra certificado a nivel mundial por ISO 9001.200, Aptos para sofocar toda clase de fuegos producidos por materiales como madera, telas, papel cartón, gasolina, petróleo y equipos eléctricos conectados.
- o) Certificado de garantía
- p) Garantía de 01 año por el servicio
- q) Recojo de los equipos de las diferentes áreas y agencias, previa guía de recojo y verificación del estado físico de los equipos.
- r) Capacitación al Personal Teórico - Práctico, según coordinación.
- s) Se dejará extintores en calidad de préstamo mientras dure el servicio.



ISO 9001





WEXT FIRE S.R.L.



Asesoría, Venta y Servicio de todo tipo y marca de Extintores Nacionales e Importados.
Artículos de protección e Higiene Industrial Mangueras contra incendios,
señales de seguridad y fumigación.

Razón Social: Wext Fire SRL

Ruc: 20552681691

CTA CTE BCP:

191-2667450-0-38

CCI: 00219100266745003859

PAGOS DETRACCIONES 12% SOLES

CTA. BANCO NACION: 00012019270



ISO 9001



Calle Las Praderas Mz. D Lt. 20 Asoc. FFPP Ate Vitarte Telf.: 364-3737 RPM: #971429147 NEXTEL: 41*346*3130 / 51*142*1656

Email: wextfire@hotmail.com / ventaswextfire@hotmail.com

PYRO-CHEM® ABC 75 POLVO QUÍMICO SECO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo químico seco de alta eficiencia para extinguir fuegos de las clases A, B y C.
- Su ingrediente activo es el fosfato monoamónico ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), el más eficiente y mejor conocido agente extintor multipropósito.
- El ingrediente activo se mezcla con aditivos para mejorar sus características físicas y hacerlo resistente a la humedad del medio ambiente.
- Por su composición es compatible con espumas extintoras AFFF.

APLICACIONES

Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo químico seco multipropósito. Es adecuado para líquidos combustibles, gases inflamables, materiales orgánicos que produzcan braza y fuegos mixtos. También puede aplicarse en fuegos que involucren equipo eléctrico energizado. No es apropiado para extinguir fuegos de metales combustibles (clase D).

Puede utilizarse en extintores portátiles, de ruedas, vehículos y sistemas fijos. Como gas impulsor se puede emplear aire comprimido, nitrógeno o bióxido de carbono secos.

TOXICIDAD

Pyro-Chem® ABC 75 no contiene ingredientes peligrosos o dañinos para el medio ambiente, seres humanos, ni animales, bajo las condiciones normales de uso.

APARIENCIA

Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo fino, hidrófobo, con una excelente fluidez, de color amarillo pálido. Se pueden manejar otros colores sobre pedido.

EMPAQUE

Las presentaciones más comunes del polvo Pyro - Chem® ABC 75 son:

- Súper sacos de polipropileno reforzado de 1,000 kg.
- Bolsas de polietileno de 25 kg.
- Cubetas de plástico de 22.7 kg (50 lb).

ALMACENAMIENTO

Pyro-Chem® ABC 75 está formulado para resistir largos períodos de almacenamiento, pudiendo durar hasta 5 años sin que cambien sus características típicas. Sin embargo, la integridad del producto depende de las condiciones de almacenamiento. Se recomienda guardar el polvo en lugares templados y secos (-20 a +49 °C, 75% de humedad relativa máxima), evitar cambios ambientales bruscos, no estibar las tarimas, manejar el producto con cuidado y mantenerlo en su empaque original hasta el momento de utilizarse.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

CONCEPTO	VALORES TÍPICOS
Granulometría, % masa retenido en tamices U. S. Std.: % +40 (> 425 µm)	0.0 máx.
% -40 +100 (150 - 425 µm)	0.0 - 16.0
% -100 +200 (75 - 150 µm)	7.0 - 28.0
% -200 +325 (45 - 75 µm)	9.0 - 21.0
% -325 (< 45 µm)	39.0 - 81.0
Contenido de fosfato monoamónico (MAP), % (m/m)	75 mín.
Humedad, % (m/m)	0.2 máx.
Higroscopía, % (m/m)	1.5 % máx.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y APROBACIONES

- Kidde de México cuenta con un sistema de calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2000, certificado por ABS Quality Evaluations y acreditado por INMETRO, ANSI - RAB y Dutch Council for Certification.
- Pyro-Chem® ABC 75 también cumple con los requerimientos de las normas ISO 7202 y EN 615.

La información contenida en esta hoja técnica se proporciona como guía únicamente y no constituye una garantía. La fabricación de este producto se hace bajo estricto control y no existen riesgos al utilizarlo, si se le maneja de acuerdo a las instrucciones descritas. Como no se puede ejercer ningún control de su uso, Kidde de México no aceptará responsabilidad por daños ocasionados por un uso incorrecto.

Este documento está sujeto a modificaciones derivadas de mejoras técnicas.