



Fecha: lunes, 14 de abril de 2025
RUC: 20137290180

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL

DIRECCIÓN: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

CONTACTO: David Salcedo 905436251
EMAIL: dsalcedo@gepelsaperu.com

REFERENCIA:

A través de la presente, les hacemos llegar nuestra propuesta técnico-económica por los materiales solicitados, la cual esperamos sea de su interés. Cualquier consulta técnica y/o comercial, no dude en contactarnos. Estaremos atentos para apoyarlo.

COTIZACION Nº

GEN-0147

P&L IMPORT IND. PERÚ S.A.C.

RUC: 20548388750

Jr.Huancavelica 1196 Cercado lima-Peru

Cercado de Lima

Lima 01, Perú.

Tel.: (+51-1) 431-5452

Email: ventas@grupopvlperu.com

Web: www.tutiendapvl.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	UNID.	TARIFAS/	DTO	P/U S/	TOTAL S/	OBSERVACIONES
1		PEINE DE ALIMENTACION BIPOLAR 2P 63A N MAX. APARATOS 27P X 1 METRO		1	UND			S/ 39.50	S/ 39.50	
2		PEINE DE ALIMENTACION TRIPOLAR 3P 63A N MAX. APARATOS 19P X 1 METRO		1	UND			S/ 45.80	S/ 45.80	
						SUB TOTAL S/			S/ 85.30	

Condiciones Comerciales:

Términos de pago: **CONTADO/DEPOSITO TRANSFERENCIA**

Moneda: **SOLES**

Válidez la oferta: **7 DIAS HABILES**

Lugar de entrega: Huancavelica 1196

Plazo de entrega: **SEGÚN COORDINACION**

IGV S/	S/ 0.18	S/ 15.35
TOTAL S/		S/ 100.65

TIPO DE CAMBIO DEL DÍA 3.78

Cuentas Bancarias en Soles y Dolares

BCP: DOLARES 191-2282067-1-90 / CCI: 00219100228206719051
BCP: SOLES 191-2287356-0-04 / CCI: 00219100228735600453
BCP: SOLES 191-2516581-009 / CCI: 00219100251658100951
BBVA Continental: 0011-0566-0100006853/ CCI: 011-566-000100006853-74



Bestens®



PEINE TIPO PIN MCB BARRA DE COBRE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

El presente de la barra colectora ha cambiado las formas obsoletas de conexión del interruptor automático en miniatura (MCB) a una nueva forma de conexión con las características de un área de contacto más amplia, bajo consumo de energía y bajo aumento de temperatura. Nuestra empresa produce casi todo tipo de barras colectoras para MCB, que tienen buena versatilidad y practicidad. Tiene ventajas de seguridad y conveniencia para instalar y se usa ampliamente en la construcción de aparatos eléctricos como cajas de voltaje, cajas de distribución, cajas iluminadas, etc.

1. Husillo/horquilla/tipo U

2. Universal para MCB

3. Material: cobre puro, PVC resistente al fuego.

4. Corriente: 63A

5. Tensión nominal: hasta 415V

6. Longitud estándar 1M

7. Admite OEM y ODM

CERTIFICADOS



FICHA TECNICA

CODIGO SAP	CODIGO DE PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	LATERAL	MODELO	A	B	C	D	E	SECCIÓN TRANSVERSAL AEREA	REFERENCIA ACTUAL
017584	CO-00010	PIN	<input type="checkbox"/>	1 POLO	1.5	4	7	17.8	11.5	13 mm2	63A
017585	CO-00020	PIN	<input type="checkbox"/>	2 POLOS	1.5	4	7	17.8	11.5	14 mm2	
017586-1	CO-00021	PIN	<input checked="" type="checkbox"/>	2 POLOS	1.5	4	7	17.8	11.5	14 mm2	
017586	CO-00030	PIN	<input type="checkbox"/>	3 POLOS	1.5	4	7	17.8	11.5	15 mm1	

DIBUJO TECNICO

