

SISTEMAS INTEGRADOS CFCF



COTIZACIÓN N° 9598

Lima, 06 de AGOSTO de 2021

CLIENTE:

CONDICIONES COMERCIALES:

<p>Señores : CIENCIA INTERNACIONAL, RUC 20137290180. Dirección Av. República de Panamá 5768-Urb. San Antonio (Of. # 04)-Miraflores SR. : CRISTINA SUAREZ HURTADO Teléfono Cel: +51 Telf.: (51) 317-2300 anexo 962-166869 Email : Asistente-roj@igp.gob.pe</p>	<p>Disponibilidad DE ESTOCK : SI Forma de Pago CONTADO ADELANTO DEL 100% : Precios NO INCLUYEN IGV GARANTIA 1 AÑOS DE GARANTIA FORMA DE ENTREGA : INMEDIATA FACTURA ELECTRONICA RUC 10099556175 GUIA ELECTRONICA BANCO BCP DEPOSITAR A NOMBRE DE CHRISTIAN FAVIO CASTILLO FALLA NUMERO DE CUENTA EN DOLARES 19140116152-164 CUENTA INTERBANCARIA DOLARES 00219114011615216455 NUMERO DE CUENTA EN SOLES 191-34537994-0-60 CUENTA INTERBANCARIA SOLES 00219113453799406052</p>
--	--

Por medio de la presente, reciba(n) nuestro cordial saludo y asimismo le(s) hacemos llegar, de acuerdo a su solicitud, la siguiente información:

Descripción		TOTAL	
N	CANTIDAD		
0	05	<p>Cable Coaxial Multifilar RG-8 – 305m – Negro Marca: Dixon 4095P Conductor de cobre multifilar estañado, aislamiento de polietileno, malla de cobre estañado al 95%, chaqueta de PVC. Aplicaciones de audio, CCTV, Transmisión de Video. DESCRIPCION GENERAL: Cable coaxial Tipo RG-8/U, calibre 13 AWG flexible, conductor de cobre estañado, aislamiento de polietileno, malla de cobre estañado al 90%, chaqueta de PVC. CONDUCTOR: FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO AISLAMIENTO: POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO 7.24mm. ESPECIFICACIONES: IMPEDANCIA 50 OHMS MALLA: COBRE ESTAÑADO AL 90% RANGO DE TEMPERATURA -40°C + 70°C RADIO MIN. DE TORSION 4 pulgadas. TENSION MAX. 190 libras.</p>	<p>\$ 590.00 \$ 2950.00</p>

SISTEMAS INTEGRADOS CFCF

	<p>VOLTAJE 3500 VRMS PRESENTACION ROLLO DE 305MT</p> 		
	<p>Marca:DIXON <input checked="" type="checkbox"/> Modelo:4095p <input checked="" type="checkbox"/> Impedancia 50 OHMS <input checked="" type="checkbox"/> Malla: cobre estañado al 90% <input checked="" type="checkbox"/> Rango de temperatura -40°C + 70°C <input checked="" type="checkbox"/> Radio min. de torsion 4 pulgadas. <input checked="" type="checkbox"/> Tension max. 190 libras. <input checked="" type="checkbox"/> Voltaje 3500 VRMS <input checked="" type="checkbox"/> Conductor: flexible de cobre estañado <input checked="" type="checkbox"/> Aislamiento: polietileno, diametro interno 7.24mm. <input checked="" type="checkbox"/> Presentacion de rollo 305MT</p>		
	<p>NOTA</p>		
	<p>EL STOCK ESTA SUJETO A LA VARIACION DE LOS PRODUCTOS POR MOTIVOS DE POCO STOCK</p>		
	<p>POR ESTA VENTA PUNTUAL EL PAGO ES POR ADELANTADO EL 100%</p>		

SISTEMAS INTEGRADOS CFCF

Saludos cordiales,

Christian castillo
OFICINA COMERCIAL
CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA 1915
CERCADO DE LIMA
TELEFONO: / ENTEL 987920231