



### e COTIZACION

Barranco, 05/08/2021

#### **Estimados Sres CIENCIA INTERNACIONAL,**

Por medio de la presente le hacemos llegar nuestra mejor propuesta sobre el producto solicitado:

Cant	Descrip	oción	P. Lista	P. PRE-VE NTA
01	can-am 🕞			
	2021 OUTLANDER	450	US\$ 11,990.00	US\$ 9,900.00
		Precio Total Inc. IGV		US\$ 9,900.00





Foto Referencial

**BEST IN CLASS** 







**TOHATSU** 











# **Gan-am**. OUTLANDER 450 / 570

2021

570

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- · Opciones de motor Rotax®
- · Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- · Suspensión delantera de brazo doble A
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok¹
- · Capacidad de remolque de 590 kg (1,300 lb)
- · Capacidad de combustible de 20.5 L (5.4 US gal.)
- Neumáticos Carlisle<sup>†</sup> Trail Wolf<sup>†</sup> de 63.5 cm (25 plg.)
- Marco G2L Surrounding Spar Technology (SST) con Control de Contacto Geométrico
- · Medidor digital multifunción
- Soportes de acero con el sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ™ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- · Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)



Viper Red / 450 / 570

DIMENSIONES/

MOTORES	450	570
Tipo	38 HP, Rotax 427 cc monocilíndrico, enfriado por liquido	48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok	
Dirección asistida	N/A	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo doble A 22.9 cm (9 ptg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	Aceite	
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	Aceite	
NEUMÁTICOS/RINES		
Neumáticos delanteros	Carlisle Trail Wolf 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.	
Neumáticos traseros	Carlisle Trail Wolf 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg	
Rines	Acero de 30.5 cm (12 plg.)	
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	

CAPACIDADES	450	5/0
Peso en seco estimado*	308 kg (678 lb)	319 kg (704 lb)
L x An x Al	211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)	
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)	
Capacidad del soporte	Parte delantera: 54.4 kg (120 lb) Parte trasera: 109 kg (240 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 10.9 L (2.9 US gal.)	
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)	
	20.5 L (5.4 US gal.)	
Capacidad de combustible  CARACTERÍSTICAS	20.5 L (5	.4 US gal.)
	Pantalla digital de 11.4 Velocimetro, tacómetro, o y de horas, posición de l temperatura, luces del m	cm (4,5 plg.) de ancho:
CARACTERÍSTICAS	Pantalla digital de 11.4 Velocimetro, tacómetro, o y de horas, posición de l temperatura, luces del m de combu Salida de CC tipo enc	cm (4,5 pig.) de ancho: dómetro, medidores de viaje a marcha, indicador 4 x 4, otor, indicador electrónico
CARACTERÍSTICAS Indicador Instrumentos	Pantalla digital de 11.4 Velocimetro, tacómetro, or y de horas, posición de l temperatura, luces del m de combu Salida de CC tipo eno conector estándar er	cm (4,5 plg.) de ancho: dómetro, medidores de viaje a marcha, indicador 4 x 4, otor, indicador electrónico istible, reloj endedor en la consola,
CARACTERÍSTICAS Indicador Instrumentos Sistema antirrobo	Pantalla digital de 11.4 Velocimetro, tacómetro, or y de horas, posición de l temperatura, luces del m de combu Salida de CC tipo eno conector estándar er	i cm (4,5 plg.) de ancho: dómetro, medidores de viaje a marcha, indicador 4 x 4, otor, indicador electrónico istible, reloj endedor en la consola, a la parte trasera (15 A)
CARACTERÍSTICAS Indicador Instrumentos Sistema antirrobo	Pantalla digital de 11.4 Velocimetro, tacómetro, o y de horas, posición de l temperatura, luces del m de combu Salida de CC tipo enc conector estándar er	i cm (4,5 plg.) de ancho: dómetro, medidores de viaje a marcha, indicador 4 x 4, otor, indicador electrónico istible, reloj endedor en la consola, a la parte trasera (15 A)
CARACTERÍSTICAS Indicador	Pantalla digital de 11.4 Velocimetro, tacómetro, o y de horas, posición de l temperatura, luces del m de combu Salida de CC tipo enc conector estándar er N 70 W de luz frontal d Precableado para el d	i cm (4,5 plg.) de ancho: dómetro, medidores de viaje a marcha, indicador 4 x 4, otor, indicador electrónico istible, reloj endedor en la consola, a la parte trasera (15 A) I/A lual 35-W/luz de freno

450

GARANTIA DE 1AÑO
REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS GARANTIZADOS







**TOHATSU** 











- \*Precio PRE-VENTA solo al CONTADO o Deposito en Cuenta
- \*Cotización Valida por 15dias
- \*Entrega en Tienda Aquasport Barranco
- \*F. Tentativa de Llegada 15/10/2021.
- \*Separación mínima 30%

## **H2O PERÚ SAC**

**RUC** 20509469327

#### **BBVA CONTINENTAL DÓLARES AMERICANOS**

0011-0369-0100023536-64 CCI: 011-369-000100023536-64

#### Atentamente,



## Renzo Ramirez F.

#### **Asesor Corporativo**

Av. República de Panamá 505 - Barranco (511) 207-2561 (511) 207-2562 (511) 983-534-765 ventas2@aquasport.pe















