



LIMA: Cal. Dean Saavedra N°170 Urb. Maranga. San Miguel - Lima - Lima.
Teléfonos: (01)715-2525 RPC:989134017 RMP: #989134007 RPE: 99417752
E-mail: ventas@andesseguridad.com

AREQUIPA: Cal. Los Topacios N°316 Urb. Los Ángeles (Primer Piso). Arequipa - Arequipa - Arequipa.
Teléfonos: (054)28-3327 RPE: 947254611 RPE: 948497251.
E-mail: aqp@andesseguridad.com

ANDES SEGURIDAD S.A.C.

RUC: 20510314078

Pagina Web: www.andesseguridad.com

Cotización - CT0023566

Fecha de Emisión : 23/06/2022

Razon Social - Ruc : CIENCIA INTERNACIONAL - 20137290180

Teléfono :

Mail : logistica@cienciainternacional.org

Fecha de Vencimiento : 23/07/2022

Tipo Moneda : Dólares Americanos

De acuerdo a su solicitud nos es muy grato cotizar lo siguiente :

ITEM	Cant	UM	Código	Descripcion	Imagen	Marca	P. Unit.	P. Total
1	6	UND	001-01-043	RESPIRADOR 7502 MEDIA CARA DE SILICONA - MEDIUM		001 - 3M	\$28.33	\$169.98
2	6	PR	001-01-063	CARTUCHO COMBINADO 60923 GASES AC./ VAPORES ORG./P-100		001 - 3M	\$22.60	\$135.60

Imp. Neto:	\$305.58
IGV(18%):	\$55.00
Sub Total:	\$360.58
Percepción:	0.00
Total a Pagar:	\$360.58

Condiciones de venta:

- 1.- Precios en los items estan expresados en Dólares Americanos Y NO INCLUYEN IGV (18%).
- 2.- Tiempo de entrega : Inmediata y/o según disponibilidad del stock .
- 3.- Condición de pago : A TRATAR

	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BCP	Soles 192-1545915-0-01	002-192-001545915001-35
	Dólares 193-1475200-119	002-193-001475200119-19
BBVA	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
	Soles 0011-0148-01-00038809	011-148-000100038809-48
	Dólares 0011-0377-01-00045010	011-377-000100045010-94
Scotiabank	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
	Soles 000-8132569	009-072-000008132569-08
	Dólares 000-4557001	009-170-000004557001-27

LADY JAZMIN DURAND VELASQUEZ

4. COMERCIAL : VENTAS : Ventas Corporativas

Email: ventas2@andesseguridad.com

Teléfono: 17152525

RPE: 935811795

Cartucho-Filtro Mixto 60923

Ficha Técnica



■ Descripción

Los cartuchos 60923 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez brindan una efectiva protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar) y partículas.

El filtro que posee está aprobado por National Institute for Occupational Safety And Health (**NIOSH**) de Estados Unidos bajo la especificación **P100** de la norma **42CFR84**.

Este Cartucho-Filtro puede ser utilizado contra los contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de medio rostro, o hasta 50 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de rostro completo.

■ Aplicaciones

Operaciones de pintado
Industria del acero
Industria del vidrio
Industria Farmacéutica
Agroquímicos
Minería
Alimenticia
Petroquímica
Química

■ Aprobaciones

Certificado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) para usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el modelo de respirador utilizado:

TC-84A-0193 Respirador medio rostro serie 6000
TC-84A-0701 Respirador rostro completo serie 6000
TC-84A-0200 Respirador medio rostro serie 7000
TC-84A-0207 Respirador rostro completo serie 7000

Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno y dióxido de azufre.

■ Instrucciones de Uso

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.

■ Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Piezas/Caja
2	30	60

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



Respiradores Serie 7500

Media Cara 7501 (S), 7502 (M), 7503 (L)



Hoja Técnica

Características Principales

La pieza facial de la serie 7500 de Media Cara con filtros y cartuchos reemplazables, posee tres diferentes tamaños, lo que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales. Su nuevo material de silicona thermoset brinda un excelente sello en el rostro, además de poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y condiciones de trabajo extremas.

El nuevo diseño de la válvula de Keystone reduce la acumulación de calor, humedad y CO₂ al interior del respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado: la inhalación siguiente contendrá mayor cantidad de aire fresco. Además, el flujo de exhalación hacia abajo reduce la posibilidad de empañamiento de lentes o caretas faciales.

El arnés de Keystone tiene un diseño ergonómicamente mejorado, el cual reduce la tensión sobre la nariz además de poder ser usado en la modalidad Drop Down.

Aplicaciones

- Operaciones de soldadura
- Industria del aluminio
- Industria del acero
- Industria del vidrio
- Industria Farmacéutica
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia
- Petroquímica
- Química

Aprobaciones

Aprobado por National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 100 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho (ver certificaciones de filtros y cartuchos).

Materiales

- Pieza Facial: Silicona
- Color: Celeste
- Bandas elásticas: Polietileno
- Peso del respirador: 140 gr.

Limitaciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehído, radionucleidos y otros (**ver límites de los cartuchos**).

- No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV).
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH)

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Estuche	Estuches / Caja	Piezas / Caja
1	10	10

Para mayor información:

3M Perú

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 224-2728 Fax 224-3171
Provincias: Zona Norte : (044) 937-5633
Zona Sur : (054) 937-5623
E-mail: 3mperu@mmm.com