



EXTINSAFE SAC
20557986996
Av. Bolognesi 543
Barranco
Lima Perú
2528526
942046514
extintores@extinsafe.com
www.extinsafe.com

PRESUPUESTO

N° Presupuesto 05552
Fecha Presupuesto 20-09-2022

CIENCIA INTERNACIONAL

Av. Republica de Panama Nro. 5768
San Antonio (Oficina Nro 4)
Miraflores
Perú

RUC: 20137290180

Código	Concepto	Cantidad	Precio unit.	Total
ME-P8E	PEDESTAL PARA EXTINTOR MODELO E008	1	135.00	135.00
ME-C15BU	EXTINTOR CO2 DE 15 LB MARCA BUCKEYE CON CERTIFICACION UL	1	1,200.00	1,200.00

Total neto: 1,335.00
Total IGV (18%): 240.30
Total Presupuesto (PEN): S/1,575.30

Son: MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

GARANTIA: 1 año
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días
FORMA DE PAGO: PREVIO DEPOSITO
CUMPLE: Si
TIEMPO DE ENTREGA: 24 a 72 horas

Firma: Rosa Elena Llontop..

Firma: Renzo Zaferson L.

Banco: BCP Soles
Banco: Interbank Soles
Banco BCP Dólares
Detracción

Cuenta corriente: : 1942388310042
Cuenta corriente : 2003113247776
Cuenta Corriente : 1942468685-120
Soles Cuenta

CCI: 00219400238831004294
CCI: 0032000131132477634
CCI: 00219400246868512095
: 00010051673



FICHA TECNICA

PEDESTALES PARA EXTINTORES - WWW.EXTINSAFE.COM

BASE C/SEÑALIZADO

PEDESTAL MODELO E008



DIMENSION: 130 Cm. Alto.

BASE: 20X24X19

PESO: 2.30 KG

MATERIAL: Tubo redondo DE
3/4X1.2MM

GARANTIA: 1 Año

MARCA: Extinsafe

CAPACIDAD: 4 A 15 KG.

TIPO: 2 en 1 para colgar y adosa
con señalizador.



EXTINTORES@EXTINSAFE.
COM



WWW.EXTINSAFE.COM



2528526



AV. BOLOGNESI 543,
BARRANCO



ABC Dry Chemical

ABC Dry Chemical is a multipurpose extinguishing agent that is suitable for use on Class A, Class B and Class C fires.

Typical Uses: For public areas such as offices, classrooms, churches, parking garages, and hotel/motel assembly halls and guest areas. For businesses such as retail stores, light manufacturing facilities, research facilities, auto dealerships, vehicle/ aircraft/marine service centers, and manufacturing processes such as painting, dipping, and coating.

Not recommended for use on sensitive electronic equipment or aircraft structure.

Third Party Approvals For Peace Of Mind



Canadian Part Numbers are shown in parentheses. V/B = Vehicle Bracket Included.

Model	2.5 ABC V/B	5 ABC	5 ABC V/B	10 TALL ABC	10S ABC	20S ABC	30S ABC
Pt. # Alum. Valve	13315 (13390)	10914 (10990)	25614 (25690)	11340 (11390)	11310 (11320)	12120 (12195)	N/A
Pt. # Brass Valve	N/A	10915 (10995)	25615 (25695)	11341 (11349)	N/A	12121 (12196)	12905 (12915)
Agent Capacity	2.5 lb. (1.13 kg)	5 lb. (2.27 kg)	5 lb. (2.27 kg)	10 lb. (4.54 kg)	10 lb. (4.54 kg)	20 lb. (9.07 kg)	30 lb. (13.6 kg)
UL/ULC Rating	1-A:10-B:C	3-A:40-B:C	3-A:40-B:C	4-A:80-B:C	4-A:60-B:C	10-A:120-B:C	10-A:160-B:C
Temperature Range	-65° to 120°F (-54° to 49°C)						
Discharge Time	9 sec	14 sec	14 sec	22 sec	18 sec	27 sec	32 sec
Discharge Range ft (m)	9-15 (2.7-4.6)	12-18 (3.7-5.5)	12-18 (3.7-5.5)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	15-21 (4.6-6.4)	25-30 (7.6-9.1)
Operating Pressure	100 psi (689 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)
Mounting Type	Vehicle	Wall	Vehicle	Wall	Wall	Wall	Wall
USCG Approval	Type B:C Size I	Type A Size II Type B:C Size I	Type A Size II Type B:C Size I	Type A Size II Type B:C Size II	Type A Size II Type B:C Size II	Type A Size II Type B:C Size III	Type A Size II Type B:C Size IV
Ship Weight	5.5 lb. (2.5 kg)	10 lb. (4.5 kg)	10.25 lb. (4.7 kg)	18.25 lb. (8.3 kg)	18.75 lb. (8.6 kg)	33.5 lb. (15.2 kg)	52.25 lb. (23.7 kg)
Unit Height	14.75 in (37.5 cm)	16.375 in (41.6 cm)	16.375 in (41.6 cm)	21 in (53.3 cm)	16.75 in (42.5 cm)	21.25 in (53.8 cm)	27.375 in (69.4 cm)
Unit Width	4.875 in (12.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.75 in (19.7 cm)	8.25 in (21 cm)	8.75 in (22.2 cm)	8.75 in (22.2 cm)
Unit Diameter	3.375 in (8.6 cm)	4.25 in (10.8 cm)	4.25 in (10.8 cm)	5.125 in (13 cm)	6 in (15.2 cm)	7.5 in (19.1 cm)	7.5 in (19.1 cm)