



RUC: 20517098613
COTIZACION
C002-445

ANDES TECNOLOGIA COMERCIAL S.A.C.

COMPUTADORAS - TABLET - SERVIDORES - UPS - PROYECTORES - REDES -
SUMINISTROS

Cel. 997 918 997 - 979 567 166

www.andesti.com.pe - ventas@andesti.com.pe

Calle Trinidad N° 480 Int. SS01 Urb. Chacarilla del Estanque - SAN BORJA - LIMA - LIMA

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL

RUC: 20137290180

DIRECCION: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO 5768 URB. SAN ANTONIO - LIMA - LIMA - MIRAFLORES

FECHA: 16/09/2022 - 12:37:40

MONEDA: DOLARES

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	V.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	SUINT1000LCD2U	UPS Smart Tripp-Lite SUINT1000LCD2U, On-Line, 1 KVA, 900 W, 208V/230V, 2U.	508.89	508.89

SON: SEISCIENTOS CON 49/100 DOLARES

OP. GRAVADA

508.89

I.G.V

91.60

IMPORTE TOTAL

\$ 600.49

OBSERVACIONES:

CONDICIONES COMERCIALES:

- Importes unitarios No Incluyen I.G.V.
- Precios expresados en Moneda Nacional S/. ó dólares americanos US\$
- Productos originales nuevos sellados o configurados a solicitud del cliente
- Validez de la oferta: 03 días o hasta agotar stock.
- Lugar de entrega: Entrega en sus oficinas, domicilio o nuestro local, también realizamos envíos a nivel nacional deberá indicarnos la agencia de transporte y los datos de la persona que recogerá el producto.
- Tiempo de entrega: INMEDIATA, previa confirmación del pedido con orden de compra.
- Forma de Pago: CONTADO, con Depósito Bancario: A nombre de: Andes Tecnología Comercial SAC
- Garantía local del fabricante: 12 meses

CUENTAS BANCARIAS

BANCO	MONEDA	NRO. CUENTA	NRO. CUENTA CCI
BCP	SOLES	193-1613666-0-55	00219300161366605518
BCP	DOLARES	193-1755776-1-19	00219300175577611918
INTERBANK	SOLES	045-3002736530	003-045-003002736530-20
INTERBANK	DOLARES	200-3003244145	003-200-003003244145-30
SCOTIABANK	SOLES	000-4109147	009-067-000004109147-01

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

**UPS Smart Tripp-Lite SUINT1000LCD2U, On-Line, 1 KVA, 900 W,
208V/230V, 2U.**

Doble conversión en línea, factor de potencia 0.9, factor de cresta 3:1, autonomía a plena carga 4.7 min (900 W), autonomía a media carga 12.3 min. (450 W), conexión de entrada C14, salida 6 tomas C13, 1 puerto serial DB-9, EPO, ranura para interfaz SNMP/Web.



CARACTERISTICAS :

DISPOSITIVO	DISPOSITIVO	UPS
MARCA	MARCA	TRIPP-LITE
NUMERO DE PARTE	SUINT1000LCD2U	
TECNOLOGIA	SMART	
	ON-LINE	
TIPO	RACK	
POTENCIA	VOLTIOS AMPERIOS (VA)	1 KA
	VATIOS (WATTS)	900 W
ENTRADA	RANGO DE VOLTAJE	200V / 208V / 220V / 230V / 240VCA
	TIPO DE CONECTOR	IEC-320 C14
	CORRIENTE DE ENTRADA: 4.99 A FASE: MONOFASICA	
SALIDA	TENSION NOMINAL	200V / 208V / 220V / 230V / 240V
	RANGO DE FRECUENCIA	50 / 60 HZ
	FACTOR DE POTENCIA	0.9
	REGULACION DE VOLTAJE	MODO LINEA: ±2% MODO LINEA ECONOMICA: ±10% MODO BATERIA: ±2%
	RELACION DE CRESTA	3 : 1
	FORMA DE ONDA	ONDA SINUSOIDAL PURA
	TOMAS DE SALIDA	6 x IEC-320 C13

EFICIENCIA	MODO LINEA	~ 93%
BATERIA	TIPO DE BATERIA	RBC24S
TIEMPO DE AUTONOMIA	A MEDIA CARGA :	12.3 MINUTOS (450 W)
	A PLENA CARGA :	4.7 MINUTOS (900 W)
INCORPORA	DISPLAY DIGITAL LCD	
ALARMA	AUDIBLE	
INTERFAZ	SERIAL (DB-9)	
	USB 2.0	
	RANURA DE COMUNICACION	SNMP / WEB
	EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)	
DIMENSIONES	8.79 x 43.79 x 39.70 CM FACTOR DE FORMA: 2U	
PESO	NETO :	12.70 KG
FACTORES AMBIENTALES	TEMPERATURA DE OPERACION	0° C ~ 40° C
	TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-15° C ~ 50° C
	HUMEDAD DE OPERACION	5% - 95% (SIN CONDENSACION)
	NIVEL DE RUIDO	<45 dB (A 1 MT DEL FRONTIS)
CONTENIDO	UPS	SUINT1000LCD2U
	MANUAL DE USUARIO	
	CABLE USB	
	CABLE	SERIAL DB-9
	2 x CABLE DE ALIMENTACION C13 A C14	
	JUEGO PARA INSTALACION EN RACK DE 4 POSTES	