



CAM2 PREMIUM EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50

REFRIGERANTE PARA MOTORES DE SERVICIO LIGERO

DESCRIPCIÓN

CAM2 Premium Extended Life Antifreeze/Coolant 50/50, es un refrigerante/anticongelante de vida extendida para la protección de los sistemas de refrigeración de vehículos ligeros, listo para usar. Con las prácticas de mantenimiento apropiadas este refrigerante/anticongelante puede proveer una adecuada protección al sistema de enfriamiento por 5 años o 240,000 km.

Está formulado sobre etilenglicol, más un eficiente paquete de aditivos inhibidores de ácidos orgánicos (carboxilatos), libre de silicatos y fosfatos, que provee una insuperable protección a todos los metales del sistema de refrigeración, contra la corrosión, cavitación, desgaste, formación de depósitos y espuma. Provee también una mejorada transferencia de calor comparada con los refrigerantes de tecnología convencional.

BENEFICIOS

- Excelente protección contra la corrosión y cavitación.
- Excelente protección de todos los materiales del sistema de refrigeración.
- Mejorada capacidad de transferencia de calor.
- Reduce la formación de sarro.
- Formulación orgánica de vida extendida y excelente protección de los componentes.

APLICACIONES

Recomendado para los sistemas de refrigeración de los motores de vehículos automotrices ligeros, americanos, asiáticos o europeos. Para flotas mixtas de vehículos ligeros, a gasolina, diesel o gas natural, donde se recomienda un refrigerante de vida extendida libre de fosfatos y silicatos. Cumple con los requisitos de las especificaciones:

- ASTM D3306
- ASTM D4340

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Color	Visual	Rojo
Gravedad Específica 15°C/15°C	ASTM D1122	1.065
Punto de Congelación, 50%, °C	ASTM D1177	-37
Punto de Ebullición, °C	ASTM D1120	129 ^[1]
Valor de pH	ASTM D1287	8.5

[1] El punto de ebullición, con una tapa de radiador de 15 psi .



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos refrigerantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Este producto contiene etilenglicol y deberá mantenerse alejado de niños y mascotas.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.