



NABILA S.A.C.
JR. GIRIBALDI 704 - LA VICTORIA
Telf. 474-4444 / 711-2222
E-mail: ventas@nabila.pe

Nro. -

La Victoria, 13 de agosto de 2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DRILL 384 SANFORIZADO 384--182

DESCRIPCIONES MINIMAS TELA	MODELO
NOMBRE COMERCIAL	DRILL 384 SANF
MARCA COMERCIAL	384 - NUEVO MUNDO
MATERIA TEXTIL	
TIPO DE TELA	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICION 1	ALGODÓN
%	100%
COMPOSICION 2	
%	
CONSTRUCCION	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	TEÑIDO TINA (INDANTHREN) / MERCERIZADO
ACABADO	SANFORIZADO
GRAMAJE - GR/M2	267.90
UNIDAD COMERCIAL	METROS
ANCHO	1.69
DATOS ADICIONALES : PROTECCIÓN UV: 50+ Encogimientos: Urdimbre: +/- 3% Trama: +/- 3% Gramaje: 8 oz/yd2 +/- 3% T. ANCHO +/- 2cm TÍTULO HILO: Urdimbre: 16/1 Trama: 16/1 // N° DE HILOS POR PULGADA: Urdimbre: 114 Trama: 58 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM D5035)(KgF): Urdimbre: 118 (+/-) 5% Trama: 54 (+/-) 5% SOLIDEZ AL FROTE (AATCC 8): Húmedo: 2.5 Seco: 3 // SOLIDEZ LAVADO (AATCC 61 - 2A): Cambio de Matiz: 4 -5 Manchado: 4 COLOR (Evaluación con luz D65): DE [-1.0, 1.0] CMC [-1.0, 1.0] DH [-0.3, 0.3] // CENTRO ORILLO (Sistema de calificación 555): DE 0.5 CM 0.5 Rojo 444: Teñido Tina (ldanthren) + Naftol	