

**CONECTOR DE RED RJ45 DIXON CAT-6 (CAJAX100)**



- Conector macho RJ45 8 posiciones 8 contactos, 50" U.
- Cumple con la norma ANSI/TIA 568-C.2 para la categoría 6.
- Cumple con ROHS.

**TONER HP CE255A (55A) L.J. CP3015 NEGRO 6KPG**



**GX II Gold 850**



- Compatibilidad con ATX 3.0 y un cable 12VHPWR duradero
- Eficiencia certificada 80 Plus Gold
- Rendimiento silencioso del ventilador con modo de cero RPM
- Tecnologías térmicas separadas
- Cableado totalmente modular

Modelo850: MPX-8503-AFAG-2\*\*\*

Versión ATXVersión 3.0 de ATX 12 V

Soldado de primera clasePFC activo

Voltaje de entrada100-240 V

Corriente de entrada10-5A

Frecuencia de entrada50-60 Hz

Dimensiones (L x An x Al)160 x 150 x 86 mm

Tamaño del ventilador120 mm

Cojinete del ventiladorJunta de Desarrollo de la Alta Dirección

Velocidad del ventilador2500 RPM

Eficiencia $\geq 90\%$  a carga típica

Calificación 80 PLUSOro 80 PLUS

ErP 2014 Lote 3Sí

Temperatura de funcionamiento0-40 °C

Potencia Buena Señal100-150 ms

Tiempo de espera $\geq 16$  ms con una carga del 80 %

Tiempo medio entre fallos>100.000 horas

ProteccionesOPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Protección contra sobretensiones y picos de corriente

ReguladorcTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (según las solicitudes de la región).

Conectores ATX de 24 pines1

Conectores EPS de 4+4 pines1

Conector EPS de 8 pines1

Conectores SATA6

Conectores periféricos de 4 pines2

Conectores PCI-e de 6+2 pines4

Conector 12VHPWR1

SerieSerie GX

Eficiencia 80 PlusOro

ModularCompletamente modular

CategoríaMás de 750 W

Factor de formaATX

Vatios850 W

Capuchones Para Conector Rj45 blanco / Gris x 100und

