



Säkerhet

FICHA TÉCNICA

SK-TC

Tapón de Oído
CAJA

Descripción del producto:

Estos cómodos tapones auditivos de silicona, color verde fosforescente son mas suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, tienen un cordón de poliéster trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble.

Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en almacenamiento.

Aplicaciones recomendadas:

Siderurgia, minería, construcción, trabajos y procesos con madera, metalurgia, industria de alimentos, industria Farmacéutica, industria automotriz.

Mantenimiento

Limpiar con agua y jabón neutro, enjuagar con abundante agua, secar con un paño que no deje residuos.

Normativas

NRR 25 dB. ANSI S3.19-1974
SNR 29 dB . EN 352-2:2002



Instrucciones de uso

ANTES DE USARLOS CONSIDERE LAS INSTRUCCIONES
Coloquese el protector de oído antes de entrar a una área de altos niveles de ruido.



Agarre el vástago del tapón.



Pase la otra mano alrededor de la cabeza y tire su oreja hacia arriba para abrir el canal auditivo.



Ajuste.



Inserte el tapón.

Frecuencia (Hz)	NRR	CLASE	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación auditiva real (dB)	25	A	32.7	30.6	35.1	31.9	37.0	40.2	42.4	45.0	46.8
Desviación estándar (dB)	dB	A	5.3	5.3	5.6	3.9	3.7	5.1	5.7	5.1	4.9

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.